

Fekální vozy **MEPROZET**



Fekální vozy předního polského výrobce se dodávají s celopozinkovanými nádržemi o objemu od 3000 l až do 24 000 l. Podvozek je u menších typů jednonápravový, od objemu 6 000 l je možno volit dvousosé podvozky a od 18 000 l jsou podvozky třínápravové odpružené nebo tandem s možností jedné říditelné nápravy. Kvalitní vývěva italské firmy JUROP umožňuje sání z hloubky do 6 metrů. Ve standardní verzi jsou vyráběny s pozinkovanou nádrží o obsahu od 3 000 do 24 000 litrů, vybaveny blatníky, vývěvou, savicí, zadním výpustem s hydraulicky ovládaným šoupátkem a lapačem oleje. Nádrže jsou uvnitř vyztuženy mohutnými prstenci, které činí nádrž prakticky nezničitelnou. Vozy jsou na boku vybaveny zaslepeným nátrubkem pro montáž mosazného šoupátka pro boční plnění.

Mohou být vybaveny širokou škálou příslušenství dle jednotlivých typů - zadní otevratelné čelo, horní vlez, náhonový hřídel, vnitřní míchadlo, dodatečný vzduchový filtr, hadicový aplikátor kejdy povrchový, půdní aplikátor kejdy, odstředivé čerpadlo a rozstřikovací dělo pro aplikaci hnojůvky. Nádrže u vozů 4 000 l a 14 000 l mohou být vyrobeny ze sklolaminátu. Pro převoz umělých hnojiv DAM, fostin je nádrž ošetřena speciálním epoxidovým nátěrem a vybavena nerezovými ventily.

Fekální vozy jednoosé

3000 – 5000 l



Standartní výbava:
pozinkovaná nádrž, blatníky, savice 4" 6m, kompresor, lapač oleje, hydraulicky ovládaný výpustní ventil

Výbava na objednávku:
zadní otevratelné čelo, kardan, horní rychlouzavírací vstup 200mm

6000 – 8000 l



Standartní výbava:
pozinkovaná nádrž, blatníky, savice 5" 6m, kompresor, lapač oleje, hydraulicky ovládaný výpustní ventil, zadní otevratelné čelo, horní rychlouzavírací vstup 200 mm, 2 zadní vývody s mosaznými šoupátky, boční zaslepený vývod

Výbava na objednávku:
horní rychlouzavírací vstup 420 mm, vypouštěcí trubka s ventilem 2", kardan, vnitřní míchadlo, dodatečný vzduchový filtr

typ	obsah l	pneumatiky	délka	šířka	výška	hmotnost
PN-30	3000	11,5-15,5	4300	1800	2360	1020kg
PN-40	4300	400/60x15,5	5300	1800	2360	1250kg
PN-40	4300	500/50-17	5300	1800	2460	1250kg
PN-50	5000	500/50-17	5300	1800	2460	1280kg

typ	obsah l	pneumatiky	délka	šířka	výška	hmotnost
PN-60	6000	550/60-22,5	5600	2550	2560	2030kg
PN-70	7000	550/60-22,5	6000	2550	2560	2400kg
PN-70/1	8000	20,5R 22,5	6000	2550	2900	2600kg

TOMAN, Jiřín u Jihlavy

web: www.toman.yc.cz, email: z.toman@seznam.cz

tel.: 602 513 981

Fekální vozy dvousosé tandem nebo odpružené

9000 - 14000 l



Standartní výbava: pozinkovaná nádrž, blatníky, kompresor, savice 5" 6m, lapač oleje, zadní otevíratelné čelo, horní vstup 200mm, 2 zadní vývody s mosaznými šoupátky, boční zaslepený vývod

Výbava na objednávku: horní rychlouzavírací vstup 420 mm, vypouštěcí trubka s ventilem 2", kardan, vnitřní míchadlo, dodatečný vzduchový filtr, zadní říditelná náprava

typ	obsah l	pneumatiky	délka	šířka	výška	hmotnost
PN-90	9000	550/60-22,5	7000	2550	3000	3700kg
PN-100	10000	550/60-22,5	7500	2550	3000	3800kg
PN-120	12000	20,5R22,5	7100	2550	3200	4200kg
PN-140	14000	20,5R22,5	7850	2550	3200	4400kg

Fekální vozy na odpružené nápravě tridem

Tříosá odpružená náprava má přední a zadní osu říditelnou. Rám je přizpůsoben k montáži půdního aplikátoru jehož radlice mohou aplikovat kejdu do hloubky 20 cm. Vůz je možno používat pro jiné účely bez demontáže aplikátoru. Vůz má jeden zadní a jeden boční vypustný ventil. Obsah nádrže je 18000, 20000 nebo 24000 l.



Speciální vybavení pro typy od 6000 l: povrchový hadicový dávkovač, půdní radlicový dávkovač



hadicový povrchový dávkovač



rozstříkovač hubice



laminátová nádrž



půdní aplikátor

TOMAN, Jiřín u Jihlavy

web: www.toman.yc.cz, email: z.toman@seznam.cz

tel.: 602 513 981