

Tažené postřikovače **JAR-MET**

typ P 368, 368/1-5



typ P 368/6-7



Základní výbava:

- osvědčená italská čerpadla UDOR
- stálotlaký řídicí ventil ARAG
- integrovaná nádrž na proplach (povinné)
- nádrž na vodu k mytí rukou
- trojitá filtrace postřikové kapaliny
- plovoucí ramena
- trysky s protiodkapovou funkcí

Výbava na přání:

- komfortní kopírovací závěs
- hydraulické zvedání ramen
- hydraulické rozkládání ramen
- držáky trysek “triplex“
- sada trysek dle přání
- boční ředič chem. přípravků
- dálkové ovládání z traktoru
- kola 9,5/24 místo 7,5/20

Základní technická data:

typ	kapacita (l)	délka ramen (m)	čerpadlo UDOR (l/min)	pneumatiky
P 368	1200	12	100	7,5 x 20
P 368/1	1200	15	130	7,5 x 20
P 368/2	1200	18	130	7,5 x 20
P 368/3	1600	12	130	9,5 x 24
P 368/4	1600	15	130	9,5 x 24
P 368/5	1600	18	160	9,5 x 24
P 368/6	2000	15	160	9,5 x 32
P 368/7	2000	18	160	9,5 x 32